

STROMERZEUGER GE 3500 MI

Die Bilder sind hinweisend



EIGENSCHAFTEN

- Automatische Spannungsregelung
- Motorabschaltung wegen zu niedrigem Ölstand
- ESC-Funktion (Engine Speed Control)
- Elektrischer und manueller Start
- Steckdosen: 2x230V 16A 2P+T Schuko
- Überspannungsschutz
- Batterieladegerät mit Thermoschutz
- Ausgang zur Parallelschaltung mit einem zweiten Generator
- 2 USB-Anschlüsse
- Konform mit CE-Richtlinien



luftkühlung



benzin



einphasig



reversier
start



Elektro-Start

NOMINALE AUSGANGSLEISTUNG

* Leistung Einphasig Stand-By	3.4 kW / 230 V / 14.8 A
* Leistung Einphasig PRP	3.2 kW / 230 V / 13.9 A
Frequenz	50 Hz
Cos φ	1

* Angegebene Leistungen nach ISO 8528-1

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Umgebungsbedingungen der Leistungsangaben: Temperatur 25°C, 1000 m Meereshöhe, relative Feuchte 30%

Standby-Leistung (LTP): Leistung im Notfall. Maximal zur Verfügung stehende Leistung für den Gebrauch mit unterschiedlichen Beladungen für eine Anzahl von Stunden/Jahr auf 500 h begrenzt. Eine Überlast ist nicht zulässig.

PRP Leistung: Dauerleistung mit variablen Lasten. Maximal zur Verfügung stehende Leistung für den Gebrauch mit unterschiedlichen Beladungen für eine unbegrenzte Anzahl von Stunden/Jahr. Die durchschnittliche Leistung während eines 24 h-Zeitraums darf 70% des angegebenen Werts nicht überschreiten.

COP Leistung: Kontinuierliche Leistung mit konstanter Beladung. Maximal zur Verfügung stehende Leistung für den Gebrauch mit konstanter Beladung für eine unbegrenzte Anzahl von Stunden/Jahr.

MOTOR MIT VARIABLER DREHZAH (MAX. 4000 U/MIN)

4-TAKT, INDIREKTEINSPRITZUNG, SAUGMOTOR

Typ	GK 160Vi
* Höchstleistung netz stand-by	4 kW (4000 rpm)
* Höchstleistung netz PRP	/
* Höchstleistung netz COP	/
Zylinder / Hubraum	1 / 163 cm ³ (0.163 l)
Bohrung / Hub	62 x 54
Komprimierungsverhältnis	/
BMEP (Effektiver mittlerer Druck : LTP - PRP)	/
Drehzahlregler	/
KRAFTSTOFFVERBRAUCH	
110 % (Leistung Stand-by)	/
100 % von PRP	1.8 l/h
75 % von PRP	1.45 l/h
50 % von PRP	1.1 l/h
KÜHLUNGSSYSTEM	
Gesamtkapazität - nur Motor	/
Luftdurchsatz Lüfterrad	/
SCHMIERUNG	
Gesamtkapazität Öl	/
Kapazität Öl in Ölwanne	0.45 lt.
Öl-Verbrauch bei voller Ladung	/

* Maximalleistung (nicht überlastbar) nach ISO 3046-1

ENTLADUNG	
Maximale Durchflussrate des Abgases	/
Maximale Temperatur des Abgases	/
Maximaler Gegendruck	/
Außendurchmesser Abgasrohr	/
ELEKTRISCHE ANLAGE	
Leistung Selbstanlasser	/
Kapazität Wechselstromgenerator	/
Batterieladegerät	/
Kaltstart	/
Mit Vorrichtung für Kaltstart	/
LUFTFILTER	
Verbrennungsluftstrom	/
BESEITIGTE HITZE BEI VOLLER LADUNG	
Von den Abgasen	/
Von Wasser und Öl	/
Auf die Umwelt bestrahlt	/
Kühlung Überversorgung	/

GENERATOR

PERMANENT MAGNET, SELBSTERREGEND, SELBSTREGULIEREND, BÜRSTENLOS

Harmonische Verzerrung - THD $\leq 3\%$

ALLGEMEINE DATEN

Tankinhalt	8 lt.
Laufzeit (75% der PRP)	5.5 h
Starterbatterie	0.8 Ah
Schutzart IP	IP 23

* Gemessener Schallpegelwert L _{wa} (druck L _{pA})	90.2 dB(A) (65.2 dB(A) @ 7m)
* Garantierter Schallpegelwert L _{wa} (druck L _{pA})	92 dB(A) (67 dB(A) @ 7m)
Leistungsklasse	G2

* Betrieb in Räumen unter Berücksichtigung der Richtlinie 2000/14/EC

BEDIENFELD

- Elektrischer Startknopf
- Start ziehen
- 3-Positionen-Schalter: Motor AN-AUS/ Benzinhahn/ Choke-Steuerung
- ESC-Schalter (Motordrehzahlregelung).
- Generator-LED in Ordnung
- Überlast geführt
- Niedriger Ölstand geführt
- Ausgangssteckdosen: 2x 230V 16A 2P+T Schuko
- Thermischer Schutzschalter für 230V/16A Steckdosenschutz
- 12-VDC-Steckdose (Batterie ladegerät)
- Thermischer Schutzschalter für 12-VDC-Ausgangsschutz
- Nr. 2 USB-Ports (1x5V1A – 1x5V 2.1A)
- Paralleler Ausgang
- Erdungsklemme (PE)

Das abgebildete Stromaggregat kann optionales Zubehör enthalten.



TROCKENGEWICHT DER MASCHINE:

- 28.5 kg



DIMENSIONS

- 580×345×520 mm



ZUBEHÖR AUF WUNSCH

- Kit Parallelanschluss



MODELLE AUF ANFRAGE

- /



ZUBEHÖR BEI AUFTRAG ANFRAGEN

- /

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

KONFORMITÄT STROMERZEUGUNGSAGGREGATE MIT EG-RICHTLINIEN UND NORMEN

2006/42/EG (Maschinenrichtlinie)

2006/95/CE (Niederspannungsrichtlinie)

2004/108/EG (Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit)

2000/14/EG (Richtlinie Akustische Emission für Maschinen zur Verwendung im Freien)

ISO 8528 (Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben-Verbrennungsmotoren)



ISO 9001:2015 - Cert. 0192

GARANTIE

Alle Geräte sind durch die Herstellergarantie abgedeckt.

Keine Veränderung vornehmen ohne vorherige Genehmigung. Für verschiedene Anfragen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Servicestellen.

